



1. 本金庫門之結構及規格詳圖示，表面部分除特別註明外，全部施以磁漆處理。
2. 本金庫門未按裝之前金庫室內外牆壁及地坪勿先行粉光。
3. 買方應於金庫門按裝完妥後二十四小時內灌注混凝土漿。
4. 本金庫門應加裝定時鎖。
定時鎖功能：三個數字轉盤、每個須達299小時、電子液晶顯示，可調設精度須為每刻度15分鐘以下。
5. 除特別註明外，均以公釐為單位。
6. 本工程之金庫門須附出廠證明及品質保證書，若有品質不良或製造上之過失，以致損壞變型或故障情事，承製廠商應負責無價修復或換新，否則取消承製資格。
7. 承製廠商以曾在本局或公營金融單位有金庫門實績之專業廠商者，本局得視需要派員至工廠查驗，承製廠商應予配合。
8. 驗收以本圖為準，安裝之金庫門若與圖面不符，承包商應事先將圖面送至本工程 段審定後始同意安裝。

註1:本工程圖說所標示之材料規範，廠商送審之材料應符合其主要特性規範，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

註2:本工程圖說所繪製之零件型式僅供參考，如承包商所使用之產品符合原設計之功能，並須經業主與建築師審核通過後方可使用。

[illegible]