

編號		f60A	SD01	f60A	SD02	f60A	SD03	f60A	SD04	f60A	SD05	f60A		SD06	門窗規格: 1.本表各頁均屬本規範之範疇,不清者以建築師解釋為準。 2.本工程所註門窗尺寸除特別註明外,均為結構尺寸。 3.玻璃厚度除特別註明外,均為6mm厚強化清玻璃。 4.門窗外框厚度除特別註明外,均為10cm以上。 5.本表所有物件,含門窗,百葉,格柵,各類五金,設備.....等均需提計畫及詳圖,監造單位認可後方得施作。 6.門窗於訂製前需選色選樣,監造單位認可後方得施作。 7.門窗採用正字標記產品,並應符合或優於氣密性2等級。 8.鋁門窗表面除特別註明外採砂噴氟或烤漆處理。 9.鋁百葉,鋁格柵等類似物件,承包商應視需求設置支撐骨架,並負其安全責任,且應提出計畫送審後方得施作。 10.鋁窗須可由室內之門窗裝卸,以求清潔及使用安全。 11.電動捲門製造廠商應有合格工廠登記證,其產品應符合CNS標準之廠商。 12.專業廠商之產品均須檢附出廠證明文件。 13.五金配件採用國家檢驗合格之配件,或同規格之同等品。 14.地鉸鏈等類似五金需預埋。 15.門窗週邊30cm內應以水泥砂漿填實並作防水處理。		
立面 內容	材質	鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				台電配電防火門(方向詳平面圖)			
	尺寸	120x210				85x210				100x210				120x210			
	玻璃厚度																
	門鎖	平推鎖*1				平推鎖*1				平推鎖*1				雙扇平推鎖*1			
	鉸鏈	旗型鉸鏈*4				旗型鉸鏈*3				旗型鉸鏈*3				旗型鉸鏈*6			
五金材料	門止 門弓器	門弓器*1				門弓器*1				門弓器*1				門弓器*2			
	把手	防火門把手*1				防火門把手*1				防火門把手*1				防火門把手*1			
	天地栓									順位調整器*1							
備註	附不銹鋼門框或壓條,具有遮煙性能之防火門 B3F~B1F,1F~R1F安全梯間、梯廳 6F廚房				附不銹鋼門框或壓條,具有遮煙性能之防火門 B1樓梯汽車道口、R1F樓梯E				附不銹鋼門框或壓條,具有遮煙性能之防火門 1F夾層樓梯D				附不銹鋼門框或壓條,具有遮煙性能之防火門 1F安全梯B、2F梯廳(郵局)				
編號	f60A	SD07	f60A	SD07A	f60A	SD08	f60A	SD09	f60A	SD10	f60A	SD11	f60A	SD12	f60A	SD13	
立面 內容	材質	鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)			
	尺寸	100x210				100x180				240x210				90x210			
	玻璃厚度																
	門鎖	水平鎖*1				水平鎖*1				水平鎖*1				水平鎖*1			
	鉸鏈	旗型鉸鏈*3				旗型鉸鏈*3				旗型鉸鏈*6				旗型鉸鏈*3			
五金材料	門止 門弓器	門弓器*1				門弓器*1				門弓器*2				門弓器*1			
	把手																
	天地栓									天地栓+防塵座*1				天地栓+防塵座*1			
備註	附不銹鋼門框或壓條 1F店鋪				附不銹鋼門框或壓條 B3F污水+雨水機房,1F自助郵局				附不銹鋼門框或壓條 B3F空調機房				附不銹鋼門框或壓條 1F~R1F電氣室、弱電機房 2F茶水間,3F~6F陽台				
編號	f60A	SD14	f60A	SD15	RD01 ~ RD14a												
立面 內容	材質	鍍鋅鋼板烤漆防火門(方向詳平面圖)				金庫門(方向詳平面圖)				A				B			
	尺寸	150x180				140x210				電動捲門&防火電動捲門				依圖示			
	玻璃厚度																
	門鎖	自動鎖*1															
	鉸鏈	旗型鉸鏈*4															
五金材料	門止 門弓器																
	把手	凹槽把手*2															
	天地栓	天地栓+防塵座*1															
備註	具有遮煙性能之防火門 2F管道間維修門				附不銹鋼門框或壓條 1F郵局金庫				依圖示								

編號	類型	門型	L	H	h	B	位置
RD1	A	不鏽鋼密閉式防颱型	565	460	405	55	1F郵局主入口
RD1a	A	不鏽鋼花格式	375	460	405	55	1F郵局主入口
RD2	B	不鏽鋼花格及密閉式捲門	560	460	405	55	1F郵局裝卸車位入口
RD3	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	380	460	390	70	1F郵局主入口管制側門
RD4	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	570	310	250	60	B1F汽車車道
RD5	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	225	287	232	55	B1F機車車道
RD6	A	不鏽鋼花格式	440	285	240	45	B2F垃圾暫存室
RD7	A	不鏽鋼花格式	175	330	285	45	2F郵局儲藏室
RD8	A	不鏽鋼花格式	465	440	405	55	1F郵局防盜捲門
RD9	A	不鏽鋼花格式	420	460	405	55	1F郵局防盜捲門
RD9a	A	不鏽鋼花格式	470	460	405	55	1F郵局防盜捲門
RD10	A	不鏽鋼花格式	460	460	405	55	1F郵局防盜捲門
RD11	A	不鏽鋼花格式	810	460	405	55	1F郵局防盜捲門
RD12	A	不鏽鋼花格式	795	460	405	55	1F郵局防盜捲門
RD13	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	353	485	345	65	2F補習班入口
RD13a	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	356	485	370	65	6F餐廳入口
RD14	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	400	485	295	65	3F補習班入口
RD14a	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	400	435	370	65	4,5F健身房入口
RD14b	A	鍍鋅鋼板烤漆阻熱密閉式(60A)	400	435	345	65	7F餐廳入口

工程名稱		PROJECT	
中華郵政彰化光復路郵局		承續工程	
圖面修正		REVISIONS	
NO	日期 DATE	內容	REMARKS
圖面名稱		DRAWING TITLE	
門窗表(一)			
C. K. LIN & ASSOCIATES ARCHITECTS & ENGINEERS			
工程顧問			
結構	STRUCTURAL		
水電	PIPING & ELECTRICAL		
空調	AIR CONDITIONING		
室內設計	INTERIOR DESIGN		
說明		DESCRIPTION	
比例尺	SCALE		
設計	DESIGNED BY		
繪圖	DRAWN BY		
核對	CHECKED BY		
核准	APPROVED BY		
日期	DATE	113.06.07	
業務號碼		JOB NO.	
圖號	DRAWING NO.	張數	SHEET NO.
A6-01		/	
檔案名稱		FILE NAME	
drawing file :			
user name :			
plotting date :			