



1 乙梯剖面圖  
A5-2 UNIT=cm SCALE: A1= 1 : 50 SCALE: A3= 1 : 100

材料表	
F 地坪	
編號	材質
F1	聚氨酯止滑面耐磨地坪
F2	1:3水泥砂漿打底粉光
F3	Epoxy耐磨地坪
F4	橡膠地磚
F5	防水材(H=150cm)地坪:2防水水泥砂漿打底+20x50±cm仿清水模石英磚
F6	灰白色系早強晶面硬化地坪
F7	1:3水泥砂漿打底+45x90±cm半拋石英磚(仿石材紋路)
F8	防水材+PC增架(含鍍接鋼線網)+1:3水泥砂漿打底+PS板隔熱磚50x25x4.8±cm
F9	無毒防水處理+1:2防水水泥砂漿+10x10石英磚(水箱)
F10	1:3水泥砂漿打底+車道專用磚10x10±cm(t=23±mm)
F11	刮泥止滑地墊
F12	1:3水泥砂漿打底+磨石子地磚(止滑面)45x45x2±cm
F13	1:3水泥砂漿打底+30x30±cm仿花崗岩止滑石英磚
F14	防水材+6cmPC保護層
F15	1:2防水水泥砂漿打底+30x30±cm止滑石英磚
F16	PVC無縫地毯+上層10cm(耐酸鹼)
F17	耐磨實木地板
FX	同外牆材質

W 牆面	
編號	材質
W1	內牆:3水泥砂漿打底粉光+水性乳膠漆(色另訂)(綠建材)
W2	內牆批土+水性乳膠漆(輕隔間部份)(色另訂)(綠建材)
W3	內牆:2防水水泥砂漿打底+20x50±cm仿清水模石英磚
W4	無毒防水處理+1:2防水水泥砂漿+10x10石英磚(水箱)
W5	大理石光面TH=3±cm(乾式插銷工法)
W6	1:3水泥砂漿打底粉光+水性水泥漆(戶外型)(綠建材)
WX	同外牆材質
WN	另詳室內裝修圖說

C 平頂	
編號	材質
C1	批土磨平+水性乳膠漆(綠建材)
C2	批土磨平+水性水泥漆(戶外型)(綠建材)
C3	明架岩綿裝飾吸音天花板(綠建材)(耐燃一級)
C4	明架沖孔吸音天花板(綠建材)(耐燃一級)
C5	長條鋁板天花(不燃材料)
C6	暗架防潮石膏板天花(綠建材)(耐燃一級)
C7	暗架岩綿吸音天花板(綠建材)(耐燃一級)
C8	暗架岩綿吸音天花板+燈盒(綠建材)(耐燃一級)
C9	金屬鋁降板天花(不燃材料)
C10	鋁擠降板天花(不燃材料)
C11	金屬鋁降板天花(不燃材料)
C12	暗架沖孔吸音天花板(不燃材料)
C13	暗架木紋沖孔吸音天花板(綠建材)(耐燃一級)
C14	暗架造型岩綿吸音天花板+層板(綠建材)(耐燃一級)
C15	暗架沖孔吸音天花板+層板(綠建材)(耐燃一級)
C16	暗架直條紋岩綿吸音天花板+層板(綠建材)(耐燃一級)
C17	暗架直條紋岩綿吸音天花板(綠建材)(耐燃一級)
C18	噴環保漆
CX	同外牆材質

B 踢腳	
編號	材質
B1	1:3水泥砂漿打底粉光+深色油漆 H=10cm
B2	1:3水泥砂漿打底粉光+油漆 H=110cm
BX	同牆面材質

E 立面材質	
編號	材質
E1	灰白色系花崗石(乾式背擴工法)
E2	灰白色系花崗石(乾式背擴工法)
E3	高耐候面漆
E4	1:3水泥砂漿打底+貼45*95磚(白色)
E5	1:3水泥砂漿打底+貼45*95磚(淺灰色)

圖例	
	表 RC牆
	表 單層雙面矽酸鈣板防火分間牆(內牆)(具一小時防火時效)
	表 單層雙面纖維水泥板管架防火分間牆(具一小時防火時)
	表 單層單面纖維水泥板復壁牆(耐燃一級)
	表 EPS造型包板

工程業主：  
 中華民國農會  
 National Farmers' Association, R.O.C.

工程名稱：  
 中華民國農會  
 總部大樓新建工程

圖名：  
 乙梯剖面圖

許育嘉聯合建築師事務所  
 Y.C.Hsu Architect and Associate Co.  
 T(04)2337-5151  
 F(04)2337-6651

圖號：  
 2 / A5  
 建築師簽證  
 日期：112.05.09