

1 丙梯一 3剖面圖
(A5-4) UNIT=cm

SCALE: A1= 1 :50
SCALE: A3= 1 :100

材料表	
F 地坪	
編號	材質
F1	聚氨酯上清面耐磨地坪
F2	1:3水泥砂漿打底防光
F3	Epoxy耐磨地坪
F4	橡膠地磚
F5	防水材H=150cm)地坪1:2防水水泥砂漿打底+20x50±cm佈滿冲模石英磚
F6	灰白色系早強晶面硬化地坪
F7	1:3水泥砂漿打底+45x90±cm 青斑石英磚(防石材紋路)
F8	防水材+PC樓梯(金鋼接觸劑)+1:3水泥砂漿打底+PS板隔熱層50x25x4.8±cm
F9	無毒防水處理+1:2防水水泥砂漿+10x10石英磚(水槽)
F10	1:3水泥砂漿打底+專遮專用磚10x10±cm(t=23±mm)
F11	刮泥止滑地墨
F12	1:3水泥砂漿打底+磨石子地磚(止滑面)45x45x2±cm
F13	1:3水泥砂漿打底+30x30±cm仿花崗岩粗止滑石英磚
F14	防水材+6cmPC保護層
F15	1:2防水水泥砂漿打底+30x30±cm止滑石英磚
F16	PVC無縫地毯+上層10cm(耐酸鹼)
F17	耐酸磚木地板
FX	同外層材質

W 牆面	
編號	材質
W1	內牆1:3水泥砂漿打底防光+水性乳膠漆(色另訂)(綠建材)
W2	內牆批土+水性乳膠漆(車間間部份)(色另訂)(綠建材)
W3	內牆1:2防水水泥砂漿打底+20x50±cm佈滿水槽石英磚
W4	無毒防水處理+1:2防水水泥砂漿+10x10石英磚(水槽)
W5	大理石水面H=3±cm(乾式施工法)
W6	1:3水泥砂漿打底粉光+水性水泥漆(戶外型)(綠建材)
WX	同外牆材質
WN	另詳室內裝修圖說

C 平頂	
材質	
編號	
C1	批土層平+水性乳膠漆 (綠建材)
C2	批土層平+水性水泥漆(戶外型) (綠建材)
C3	明架岩棉裝飾吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C4	明架冲孔吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C5	長條鋁板天花 (不燃材料)
C6	明架防潮石膏板天花 (綠建材)(耐燃一級)
C7	明架岩棉吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C8	明架岩棉吸音天花板+增金 (綠建材)(耐燃一級)
C9	金屬鋁蜂板天花 (不燃材料)
C10	鋁蜂蜂板天花 (不燃材料)
C11	金屬鋁蜂板天花 (不燃材料)
C12	明架冲孔吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C13	明架木紋冲孔吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C14	明架造型岩棉吸音天花板+屬板 (綠建材)(電燃一級)
C15	明架冲孔吸音天花板+屬板 (綠建材)(耐燃一級)
C16	明架直條紋岩棉吸音天花板+屬板 (綠建材)(耐燃一級)
C17	明架直條紋岩棉吸音天花板 (綠建材)(耐燃一級)
C18	噴漆/保溫
CX	同外牆材質

B 踢腳	
材	
編號	材質
B1	1:3水泥砂漿打底防光+深色油漆 H=10cm
B2	1:3水泥砂漿打底粉光+油漆 H=110cm
BX	同牆面材質

E 立面	
材	
編號	材質
E1	灰白色系花崗石(乾式背鎖工法)
E2	灰色系花崗石(乾式背鎖工法)
E3	高耐候面漆
E4	1:3水泥砂漿打底+貼45*95磚(白色)
E5	1:3水泥砂漿打底+貼45*95磚(淺灰色)

圖例

- 表 RC牆
- 表 單層雙面矽酸鈣板防火分間牆(內牆)(具一小時防火時效)
- 表 單層雙面纖維水泥板管道防火分間牆(具一小時防火時)
- 表 單層雙面纖維水泥板被壁牆(耐燃一級)
- 表 EPS造型包板

1 A5-4

建築師簽證

工程業主：
中華民國農會
National Farmers'Association, R.O.C

工程名稱：
中華民國農會
總部大樓新建工程

圖名：
丙梯剖面圖(二)

許育嘉聯合建築師事務所
Y.C.Hsu Architect and Associate Co.
T(04)2337-5151
F(04)2337-6651

繪圖	羅彩杏 許筑琳	複核		圖號	
設計		核准		4 / A5	
初核		日期	112.05.09		