

圖例說明

圖 例	說 明	備 註
	照明或動力開關箱 2.0t SS41鐵板製 粉體塗裝	裝高:頂部高度200cm 專業廠
	黑板燈 LED-13W 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	天花板平板燈 LED-10Wx4 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	圓型嵌燈 LED-7W 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	無框式燈箱形嵌燈 LED-14Wx2 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	上下照圓形壁燈 LED PAR30燈泡 9Wx2 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	吸頂式日光燈 LED 20Wx1 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	格柵燈 電子式 LED 20Wx2 PF90 1ø110V	另詳E4-01燈具詳圖
	節能循環風扇(附遙控器) 1ø110V 耗電量<35W 風扇扇葉12吋以上 風扇轉盤可360°旋轉	裝高:輕鋼架 另詳E4-01燈具詳圖
	三葉扇 1ø110V 52吋金屬材質,烤漆處理 三段調速,附吊管(長度依教室高度需求)	另詳E4-01燈具詳圖
S	壁式單切暗開關 含彩色蓋板 1ø110V 15A	裝高:120cm 松下,東芝或同等品
Sa	壁式三路暗開關 含彩色蓋板 1ø110V 15A	裝高:120cm 松下,東芝或同等品
⓪	壁式雙連暗插座 含彩色蓋板 接地型 125V 15A	裝高:30cm 松下,東芝或同等品
⓪	壁式單連暗插座 含彩色蓋板 接地型(浴廁用) 125V 15A	裝高:120cm 松下,東芝或同等品
⓪	壁式單連暗插座 含彩色蓋板 接地型(馬桶用) 125V 15A	裝高:30cm 松下,東芝或同等品
⓪h	壁式雙連暗插座 含彩色蓋板 接地型(投影機與升降布幕用) 125V 15A	裝高:平頂 松下,東芝或同等品
⓪v	壁式雙連暗插座 含彩色蓋板 接地型(擴音機用) 125V 15A	裝高:配合黑板高度 松下,東芝或同等品
⓪	預留小便斗電源出線口 1ø110V	裝高:配合設備裝高 松下,東芝或同等品
⓪A	感應式沖水器電源 1ø110V 60VA	裝高:配合設備裝高

圖 例	說 明	備 註
⓪B	求助鈴電源 1ø110V 60VA	裝高:配合設備裝高
⓪W	感應式龍頭電源 1ø110V 20VA	裝高:配合設備裝高
⓪	預留馬達電源出線口	裝高:配合設備裝高
⓪H	預留電能熱水器出線口	裝高:配合設備裝高
⓪D	壁式單連暗插座 接地型(飲水機專用)	裝高:30cm
⓪ ⓪	緊急照明燈電源出線口附蓋板	裝高:配合設備安裝
	避難方向指示燈電源出線口附蓋板	裝高:配合設備安裝
⓪ NFB	無熔絲開關 規格詳圖	士林,東元,台芝或同等品
⓪ ELCB	漏電斷路器,含過載及短路保護 規格詳圖	士林,東元,台芝或同等品
	接地端子板	
⓪ CTT	電流測試端子	
⓪ PTT	電壓測試端子	
	栓型保險絲2A連座	
	電磁接觸器	
	整套型電容器組 內含SC,MC,SR6%,FUSE	
xxx TR#A	變壓器樹脂模鑄式	
	儲值式空調計費控制器	
	鋁製電纜托架(CABLE TRAY) 規格詳圖	
——	配管線埋設於平頂或牆壁 除圖面註明外一律為2.0øx2 穿於(16) PVC 管中,餘者類推	
---	配管線埋設於地坪或牆壁 除圖面註明外一律為5.5x2,2.0øE 穿於(16) PVC 管中,餘者類推	

元亨工程顧問有限公司 電機技師：魏傳宗

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路 10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路 76號6F
070-1000-0019

工程名稱

新竹市建華國中校園整體規劃暨
新建校舍工程

圖名

圖例說明

簽章

核准

設計

校核

繪圖

日期

108/08

張號

圖號

E1-02