

位置： 1~4F 教室BCD				位置： 1~3F 教室E、4F 校長室				位置： 1~4F 工作陽台B				位置： 1~4F 教室BE、4F 校長室 / 1~4F 廁所				位置： 1~4F 教室A			
編號	W1a	玻璃	6mm強化清玻璃	編號	W1b	玻璃	6mm強化清玻璃	編號	W3	玻璃	6mm強化清玻璃	編號	W4, W4a	玻璃	6mm強化清玻璃	編號	W5	玻璃	6mm強化清玻璃
形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖		形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖		形式材料	鋁框固定窗	門鎖		形式材料	鋁框推射氣密窗+固定窗	門鎖		形式材料	鋁框推射氣密窗+固定窗	門鎖	
表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊	四連桿+二連式定位桿	表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊	四連桿+二連式定位桿
尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)	尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)	尺寸	如圖示	門弓器/把手		尺寸	如圖示	門弓器/把手	三點連動氣密把手	尺寸	如圖示	門弓器/把手	三點連動氣密把手
防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止	
備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金		備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	氣密膠條與烤漆同色	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	氣密膠條與烤漆同色
位置： 1~4F 教室A				位置： 1~4F 教室 BCD				位置： 1~3F 教室E、4F 校長室				位置： 1~4F 教室E、校長室							
編號	W2a	玻璃	6mm強化霧面玻璃	編號	W2b	玻璃	6mm強化霧面玻璃	編號	W2c	玻璃	6mm強化霧面玻璃	編號	W6	玻璃	6mm強化霧面玻璃				
形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖		形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖		形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖		形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖					
表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊					
尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)	尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)	尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)	尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)				
防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止					
備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪				
位置： 1~4F 工作陽台AB				位置： 1~4F 教室A				位置：				位置：				位置：			
編號	DW1	玻璃	5+5mm雙強化膠合清玻璃	編號	DW2	玻璃	5+5mm雙強化膠合清玻璃	編號		玻璃	5+5mm雙強化膠合清玻璃	編號		玻璃	5+5mm雙強化膠合清玻璃	編號		玻璃	5+5mm雙強化膠合清玻璃
形式材料	鋁框橫拉窗	門鎖		形式材料	鋁框玻璃門+固定窗	門鎖	平頭鎖	形式材料		門鎖		形式材料		門鎖		形式材料		門鎖	
表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊		表面處理	氟碳烤漆(霧面)	鉸鍊/地鉸鍊	地鉸鍊(重型)x2	表面處理		鉸鍊/地鉸鍊		表面處理		鉸鍊/地鉸鍊		表面處理		鉸鍊/地鉸鍊	
尺寸	如圖示	門弓器/把手	連動窗鎖組(附連動桿,直線造型)	尺寸	如圖示	門弓器/把手	三彎把手(訂製品)x2組	尺寸		門弓器/把手		尺寸		門弓器/把手		尺寸		門弓器/把手	
防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止	天地插銷+防塵座x1	防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止		防火阻熱性		天地栓/門止	
備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	雙輓輪	備註	採用焊接固定片安裝	其他五金	氣密膠條與烤漆同色	備註		其他五金		備註		其他五金		備註		其他五金	

- 注意事項:
- 所有門窗五金應提供樣品由建築師選色選樣後方得施作。
 - 所有門窗立面尺寸為完成尺寸,不含MO值, 承商於模板工程之前即須依工程慣例及施工需要留設。
 - FL代表結構面, FFL代表裝修完成面。
 - 門窗上緣整齊線須一致, 此原則下門窗高度須依完成面微調。
 - 門窗立面圖原則: 室外往室內看, 走廊往居室看, 公共往私密區域看
 - 門開啟方向詳平面圖。
 - 所有門鎖五金需符合該門窗之防火時效。
 - 外推窗把手高度除另有指示外，原則裝設高度以不高於FFL+150為準。
 - 門窗固定於結構體須採膨脹螺栓及焊接，不可使用夾式固定片。
 - 門鎖管理：行政空間、教室的門為各有通用鑰匙 (MASTER KEY)
 - 門窗須預留未來紗窗安裝之軌道。



張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098

台北
台北市臨江路281巷4號1F
070-1000-0019

工程名稱

新竹市建華國中校園整體規劃暨新建校舍工程

圖名

門窗表(一)



張瑪龍 陳玉霖 羅婷頤

校核	繪圖
羅婷頤	羅婷頤 葉俐琪 賴昱安 王 盈
日期	蘇 孚

108/10/13

張號	圖號
	A5-01