

五金高度安裝示意圖:單位mm				位置: B1~2F弱電機房 / B1空調 泳池過濾 雨水 電氣機房、1F走道 / 1F更衣室				位置: B1車道、樓梯B / 1F樓梯B				位置: B1台電配電室			

- 注意事項
1. 所有門窗五金應提供樣品由建築師選色選樣後方得施作。

2. 所有門窗立面尺寸為完成尺寸,不含MO值,承商於模板工程之前即須依工程慣例及施工需要留設。

3. FL代表結構面, FFL代表裝修完成面。

4. 門窗上緣整齊線須一致,此原則下門窗高度須依完成面微調。

5. 門窗立面圖原則: 室外往室內看, 走廊往居室看, 公共往私密區域看。

6. 門開啟方向詳平面圖。

7. 所有門鎖五金需符合該門窗之防火時效。

8. 外推窗把手高度除另有指示外, 原則裝設高度以不高於FFL+150為準。

9. 室內門框深度應與牆厚(含裝修完成面)等寬, 特殊尺寸須經建築師審查通過後方可施作

10. 門禁、保全系統廠商應負責整合

玻璃材質索引	
	玻璃
	5mm玻璃背襯烤漆鋁板
	烤漆鋁板
CW 帷幕料 DW 鋁料	

may MAYU architects

張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所
e: info@malone.com.tw
w: www.mayuarchitects.com

高雄
高雄市苓雅區四維四路10號3F-1
07-3389098

台北
台北市中山區松江路76號6F
02-25083262

工程名稱

香山綜合休閒運動館新建工程

圖名

門窗表(一)

簽名

核准	設計
張瑪龍 陳玉霖	陳玉霖 劉哲綱
校核	繪圖
劉哲綱	李庭誼 呂威穎 林伊柔 薛亦珊
日期	陳昀

110/03/29

張號	圖號
—	A5-01