



大將作
聯合建築師事務所
TCT ARCHITECTURAL RESOURCES

台中市館前路19號11樓
11F-No. 19 KUAN CHIEN ROAD, TAICHUNG
TEL:(04)23220083 FAX:(04)23223697

修正 REVISIONS

112.05.12 C版_不含4F~7F裝修

工程名稱 PROJECT

國際獸醫防疫人才培訓中心
暨獸醫教學醫院大樓
新建工程

建照圖 施工圖
 變更圖 竣工圖

圖名 DRAWING TITLE

門窗表九

簽章 SIGNATURE

比例 SCALE 日期 DATE 設計 DESIGN
1/100 112/5/12 林一川

繪圖 DRAWN 校核 CHK. 核准 APPR.
CHC

圖號 DRAWING NO. 版次 REV

A6-9

C版

門窗立面	<table border="1"> <tr><th>編號</th><th>W</th></tr> <tr><td>1</td><td>110</td></tr> <tr><td>1a</td><td>100</td></tr> <tr><td>2</td><td>120</td></tr> </table>	編號	W	1	110	1a	100	2	120			<table border="1"> <tr><th>編號</th><th>W</th></tr> <tr><td>6</td><td>108</td></tr> <tr><td>7</td><td>100</td></tr> </table>	編號	W	6	108	7	100	<table border="1"> <tr><th>編號</th><th>W</th></tr> <tr><td>8</td><td>130</td></tr> <tr><td>9</td><td>110</td></tr> <tr><td>10</td><td>100</td></tr> </table>	編號	W	8	130	9	110	10	100
	編號	W																									
1	110																										
1a	100																										
2	120																										
編號	W																										
6	108																										
7	100																										
編號	W																										
8	130																										
9	110																										
10	100																										
<p>編號: 1, 1a, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10</p> <p>性能及開閉方式: 90°</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·色另訂</p> <p>門鎖: 鎖匣式水平鎖</p> <p>絞鍊: 1.2:不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*4; 1a:不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*3</p> <p>把手: 門弓器 1.2:滑軌隱藏型外止動門弓器≤100kg; 1a:滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg</p> <p>天地栓: 圓柱型門擋</p> <p>備註: 儲藏室、診間、教室</p>	<p>編號: 3</p> <p>性能及開閉方式: 90°</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·色另訂+5mm強化清玻璃</p> <p>門鎖: 鎖匣式水平通鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*3</p> <p>把手: 門弓器 滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg</p> <p>備註: 公共廁所、溫坎室</p>	<p>編號: 4</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·色另訂</p> <p>門鎖: 輕型單扇自動門機</p> <p>絞鍊: 電磁鎖定+身障專用開關+安全光線</p> <p>把手: 行動不便(專用開關)</p> <p>備註: 行動不便(專用開關)</p>	<p>編號: 6, 7</p> <p>性能及開閉方式: 橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·色另訂+5mm強化清玻璃</p> <p>門鎖: 重型橫拉式勾鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼二彎推拉把手450mm</p> <p>把手: 8:半自動移門吊輪吊軌組≤150kg; 9,10:半自動移門吊輪吊軌組≤80kg</p> <p>備註: 1F貓科等候區、辦公室、藥局、哺乳室</p>	<p>編號: 8, 9, 10</p> <p>性能及開閉方式: 橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·色另訂</p> <p>門鎖: 鎖匣式水平鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼二彎推拉把手450mm</p> <p>把手: 8:半自動移門吊輪吊軌組≤150kg; 9,10:半自動移門吊輪吊軌組≤80kg</p> <p>備註: 1F心臟檢查室、超音波室、2F顯微手術室、更衣室</p>																							
門窗立面	<p>編號: 12, 13</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆+銅板(銅板厚度需配合設備廠商檢討)</p> <p>門鎖: 重型推開式平頭鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*4</p> <p>把手: 超重型單扇自動門機</p> <p>天地栓: 電磁鎖定+外感應式讀卡機+內手感應開關+安全光線+控制室按鈕+對講機</p> <p>備註: MRI</p>	<p>編號: 14</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂+8mm強化玻璃</p> <p>門鎖: 不銹鋼隱藏式地鎖*2</p> <p>絞鍊: 不銹鋼H型推拉把手</p> <p>把手: 輕型雙扇自動門機+內外手感應開關+安全光線</p> <p>天地栓: 2F醫生休息室/20人討論室</p> <p>備註: 2F開刀房</p>	<p>編號: 15, 16, 17</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊+5mm強化清玻璃·色另訂</p> <p>門鎖: 不銹鋼隱藏式地鎖*2</p> <p>絞鍊: 不銹鋼隱藏式地鎖*2</p> <p>把手: 輕型雙扇自動門機+外讀卡感應機+內手感應開關+安全光線+電磁鎖定</p> <p>天地栓: 雙扇單向雙重引自動門機+外讀卡感應機+內手感應開關+安全光線+電磁鎖定+對講機</p> <p>備註: B1F 梯廳一、1F 控制室、2F 準備區</p>	<p>編號: 16, 17</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂+8mm強化清玻璃</p> <p>門鎖: 不銹鋼隱藏式地鎖*2</p> <p>絞鍊: 不銹鋼隱藏式地鎖*2</p> <p>把手: 輕型雙扇自動門機+外讀卡感應機+內手感應開關+安全光線+電磁鎖定</p> <p>天地栓: 雙扇單向雙重引自動門機+外讀卡感應機+內手感應開關+安全光線+電磁鎖定+對講機</p> <p>備註: 2F 梯廳一</p>																							
門窗立面	<table border="1"> <tr><th>編號</th><th>W</th></tr> <tr><td>19</td><td>80</td></tr> <tr><td>20</td><td>75</td></tr> </table>	編號	W	19	80	20	75	<table border="1"> <tr><th>編號</th><th>W</th></tr> <tr><td>21</td><td>130</td></tr> <tr><td>25</td><td>160</td></tr> </table>	編號	W	21	130	25	160		<table border="1"> <tr><th>編號</th><th>W</th></tr> <tr><td>23</td><td>180</td></tr> <tr><td>24</td><td>200</td></tr> </table>	編號	W	23	180	24	200					
編號	W																										
19	80																										
20	75																										
編號	W																										
21	130																										
25	160																										
編號	W																										
23	180																										
24	200																										
門窗立面	<p>編號: 19, 20, 21, 25, 22, 23, 24, 26, 27</p> <p>性能及開閉方式: 90°</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·色另訂</p> <p>門鎖: 19:鎖匣式水平滑動指示鎖; 20:鎖匣式水平通鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*3</p> <p>把手: 19:門弓器 滑軌隱藏型外止動門弓器≤40kg</p> <p>天地栓: 19:衣勾止; 20:圓柱型門擋</p> <p>備註: 2F廁所</p>	<p>編號: 21, 25</p> <p>性能及開閉方式: 門框</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>備註: 3~6F茶水間、7F大型活動展示區</p>	<p>編號: 22</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂+8mm強化玻璃</p> <p>門鎖: 不銹鋼隱藏式地鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*8</p> <p>把手: 門弓器 23:滑軌隱藏型外止動門弓器≤100kg*2; 24:滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg*2</p> <p>備註: 3F教學區走道</p>	<p>編號: 23, 24</p> <p>性能及開閉方式: 90°, 隔音門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂(門框四周細縫加隔音條隔音)</p> <p>門扇: 木質門扇面貼美耐板實木收邊·詳A8-3-21_室內裝修立面</p> <p>門鎖: 單扇氣密門鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼5**4**3.0mm蝴蝶絞鍊*8</p> <p>把手: 門弓器 23:滑軌隱藏型外止動門弓器≤100kg*2; 24:滑軌隱藏型外止動門弓器≤80kg*2</p> <p>備註: 7F會議室(隔音)</p>	<p>編號: 26</p> <p>性能及開閉方式: 90°</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門扇: 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆·色另訂</p> <p>門鎖: 鎖匣式水平鎖</p> <p>絞鍊: 不銹鋼4.5**4.5**4.6mm蝴蝶絞鍊*4</p> <p>把手: 超薄P型內止動門弓器≤100kg</p> <p>備註: RF</p>																						
門窗立面	<p>編號: 28</p> <p>性能及開閉方式: 電動橫拉門</p> <p>門框: 1.6mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆+3mm鉛板(暫定)</p> <p>門扇: 1.2mm鍍鋅鋼板氣碳烤漆+3mm鉛板(暫定)</p> <p>門鎖: 鎖匣式水平鎖</p> <p>絞鍊: 超重型單扇自動門機</p> <p>把手: 電磁鎖定+外感應式讀卡機+內手感應開關+安全光線+控制室按鈕+對講機</p> <p>天地栓: 1FX光室</p> <p>備註: 鉛板厚度需配合設備廠商檢討</p>	<p>門窗五金規範:</p> <ol style="list-style-type: none"> 防火門用門窗五金應符合 CNS 11227 試驗規定。 各類五金設計規範: <ol style="list-style-type: none"> 防火門鎖 <ol style="list-style-type: none"> 內部以 SUS 304 不銹鋼平推式壓把手向外平推開啟，並附鎖舌固定鈕。 外部水平連動式拉把手，以鑰匙控制開啟或閉鎖。 雙扇門中其中一扇需用平推式壓把手配合連動天地插榫固定之。 符合 CNS 11227 規定。 防火門、一般門用水平把鎖。 <ol style="list-style-type: none"> 採二節式水平把鎖，為水平式通鎖鎖加輔助鎖。 開門時水平把手向下加壓，即可傳動斜舌開啟。 外部以鎖匙，內部以轉鈕，控制輔助鎖之方形鎖門開啟或閉鎖。 水平把鎖之表面材質為SUS 304 不銹鋼。 防火門需符合 CNS 11227 規定。 自動鎖 <ol style="list-style-type: none"> 鎖體為鎖匣式，金屬板電鍍以螺絲組合固定。 不銹鋼蓋板以螺絲與鎖盒固定，鎖舌為不銹鋼之斜鎖舌。 防火門用需符合 CNS 11227 規定。 	<p>室內門窗玻璃規範:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5+5mm強化膠合玻璃，應符合 CNS 1183 膠合玻璃試驗規定。 6+6mm硬化膠合玻璃，應符合 CNS 1183 膠合玻璃試驗規定。 5mm 強化清玻璃，應符合 CNS 2217 強化玻璃試驗規定。 8mm 強化清玻璃，應符合 CNS 2217 強化玻璃試驗規定。 <p>本工程標註門窗尺寸為實際尺寸 (W) 工程開口尺寸 M.O 為 (W+5~6cm)完工後之尺寸為可視尺寸</p>																								