

粉刷表

部位	樓別	筏基		地下二層				地下一層				一層				地下開挖範圍之室外區域																				
		空調及製程水池	雨水儲水槽及消防水池	廢水池	客梯及貨梯機坑	停車空間	斜面車道	梯廳A	梯廳B	梯廳C	儲藏室	各類機房、地下水箱室	地下水箱內槽區	停車空間	斜面車道	梯廳A	梯廳B	廠房	各類機房、暫存室	中控室	客貨梯機坑	裝卸區(半室外、樓梯及停車位)	除風室	大廳(含備品室及茶水間)	安全梯(及含樓層版處)	安全梯旁之樓層板處	安全梯旁之室外斜坡道	各類廁所	警衛室廁所	警衛室	茶水間	機房	氣槽區	斜面車道		
地坪	整體粉光塗止滑型環氧樹脂，厚度5mm					●																											●			
	高平整整體粉光塗平滑型環氧樹脂地坪，厚度3mm(綠建材標章)																																●			
	高平整整體粉光塗耐磨型環氧樹脂地坪，厚度3mm					●	●																													
	高平整整體粉光加自平泥，面貼60*60cmPVC透心地磚，厚度2.5mm																																			
	底油0.2kg/m ² +無毒性複合式防水材厚度3mm+																																			
	1:2防水粉刷貼20*20cm內裝地磚(吸水率10%以下)																																			
	底油0.2kg/m ² +水泥基防水材2.5kg/m ² (二度塗佈)+1:2防水粉光+止滑型環氧樹脂，厚度5mm																																●			
	底油0.2kg/m ² +水泥基防水材2.5kg/m ² (二度塗佈)+																																			
	1:2防水粉刷貼30*30cm真止滑釉面內裝地磚(吸水率10%以下)																																			
	1:2防水粉刷貼20*20cm內裝地磚(吸水率10%以下)					●																														
	底油0.2kg/m ² +水泥基防水材2.5kg/m ² (二度塗佈)+1:2防水粉光加七厘石					●	●	●																												
	1:3水泥粉刷貼止滑地磚(含角磚)+抿石子收邊																																			
	1:3水泥粉刷貼止滑PVC地磚(含止滑條)																																			
	1:3水泥砂漿面貼60x60cm拋光石英地磚																																			
	1:3水泥砂漿面貼花崗石材(含防護及滾邊設計)																																			
	平面防水措施、竹節熔接鋼線網綱目(15cm*15cm)*直徑0.6cm+210kgf/cm ² PC層 厚度8cm以上																																	●		
踢腳	刷水性水泥漆踢腳，高度10cm(綠建材標章)					●	●	●	●	●																										
	刷環氧樹脂漆踢腳，高度10cm(綠建材標章)																																			
	刷環氧樹脂漆踢腳，高度20cm及止水墩座頂面(綠建材標章)					●																														
	花崗石材踢腳，高度10cm					*11																														
牆面	底油0.2kg/m ² +無毒性複合式防水材厚度3mm+																																			
	1:2防水粉刷貼20*20cm內裝壁磚(吸水率10%以下)																																			
	H=150cm以下部分先施作底油0.2kg/m ² +水泥基防水材2.5kg/m ² (二度塗佈)，面貼60*30cm釉面內裝壁磚(吸水率10%以下)。																																			
	H=150cm以下部分先施作底油0.2kg/m ² +水泥基防水材2.5kg/m ² (二度塗佈)，1:2防水粉刷面貼60*30cm釉面內裝壁磚(吸水率10%以下)。																																			
	1:2防水粉刷貼20*20cm內裝壁磚(吸水率10%以下)					●																														
	底油0.2kg/m ² +水泥基防水材2.5kg/m ² (二度塗佈)+1:2防水粉光加七厘石					●	●	●																												
	1:2水泥粉刷水性水泥漆(綠建材標章)																																			
	1:3水泥粉刷水性水泥漆(綠建材標章)																																			
	1:3水泥粉刷面貼45*45mm釉面外裝小口壁磚																																			
	批土刷水性水泥漆(綠建材標章)					*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12	*12					
	花崗石材(乾式)																																			
平頂 ～ 天花板	清水模版面					●	●	●																												
	清水模版面批土刷水性水泥漆(綠建材標章)																																			
	1:3水泥粉刷水性水泥漆(綠建材標章)																																			
	DECK鋼承板面																																			

圓號 DRAWING NO.	張號 SHEET NO.
工程名稱 PROJECT NAME	
樂迦再生科技股份有限公司 竹北生醫園區廠房新建工程	
圖名 INDEX	
粉刷表(一)	
彭定吉 建築師事務所 T.C. PENG ARCHITECT & ASSOCIATES 新竹市東大路三段453號 TEL: 5364542 FAX: 5362681	
本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程	