

本門窗圖為外側視圖繪製 安全門為內側視圖繪製									
D1 不銹鋼烤漆安全門(200x235) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 防火不銹鋼平推鎖(其中一只含天地插銷) 地鉸鏈 載重150kg 外側安裝水平把手 位置：1F安全梯B	D2 不銹鋼烤漆安全門(120x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 防火不銹鋼平推鎖 地鉸鏈 載重150kg 外側安裝水平把手 位置：B2-R1F無障礙安全梯A、安全梯B、安全梯C	D3 不銹鋼烤漆安全門(120x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 防火不銹鋼平推鎖 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組 門弓器-室內安裝無停類型、最大承載80KG 外側安裝水平把手 位置：10F安全梯C	D4 不銹鋼烤漆防火門(250x250) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：1F裝卸區	D5 不銹鋼烤漆防火門(240x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 角度180度 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：2F-10F廠房、辦公室、員工福利設施	D6 不銹鋼烤漆防火門(240x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：1F大廳、B2梯廳B	D7 不銹鋼烤漆安全門(200x235) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 防火不銹鋼平推鎖(其中一只含天地插銷) 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組 角度180度 門弓器-室內安裝無停類型、最大承載80KG 外側安裝水平把手 位置：1F安全梯B			
D8 不銹鋼烤漆防火門(200x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：B1梯廳B、2F-9F機房、10F餐廳	D9 不銹鋼烤漆防火門(120x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 位置：B2-B1梯廳A	D10 不銹鋼烤漆防火門(100x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 位置：B2-1F梯廳A、2F-9F梯廳、10F梯廳A	D11 不銹鋼烤漆防火門(160x210) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：B2-R1F管道間	D12 不銹鋼烤漆防火門(160x200) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：B1管道間	D13 不銹鋼烤漆防火門(90x210) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 位置：B2-9F空調冰水管道間、B2進廢氣管道間 開啟方向配合各層平面圖	D14 不銹鋼烤漆防火門(300x300) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 遮煙性能 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重200kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：1F裝卸區			
D15 不銹鋼烤漆防火門(250x250) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：B2變電室	D16 不銹鋼烤漆防火門(240x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：B2消防機房	D17 不銹鋼烤漆防火門(200x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：B1生活、製程及緊急發電機房	D18 不銹鋼烤漆防火門(120x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg，及能自動關閉配件 位置：B2地下水池及空調機房、1F大廳、10F-R1F機房	D19 不銹鋼烤漆防火門(100x220) 一小時防火時效+一小時阻熱性(F60A) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型，皆為防火級 地鉸鏈 載重150kg 位置：B1電信機房、1F機房	D20 不銹鋼烤漆門(200x220) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組 門弓器-室內安裝可停類型、最大承載80KG 天地栓 上12" 下6"(含防塵座) 位置：R1F梯廳B	D21 不銹鋼烤漆門(120x220) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型 地鉸鏈 載重150kg 位置：1F裝卸區			
				本圖為內側視圖繪製 					
D22 不銹鋼烤漆門(120x220) 不銹鋼匣式水平鎖之水平把手類型 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板4組 門弓器-室內安裝無停類型、最大承載80KG 位置：R1F電梯機房	D23 鋼製烤漆門(含視窗，100x220) 門扇視窗玻璃：6mm噴砂強化玻璃 水平把手+輔助鎖 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板3組 位置：1F備品室	D24 鋼製烤漆門(含視窗，90x220) 門扇視窗玻璃：6mm噴砂強化玻璃 水平把手+輔助鎖 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板3組 位置：1F-10F男女廁及儲藏室	D25 鋼製烤漆門(含百葉，80x210) 水平把手+輔助鎖 不銹鋼旗型鉸鏈 每扇門板3組 位置：1F警衛室	D26 不銹鋼台電規格推拉防火門(200x205) 把手、鎖扣及文字標示設置在外側 位置：B1台電配電場所	D27 SMC無障礙拉門(110x210) 無障礙門鎖 橫拉門吊軌 不銹鋼圓管把手 L=300 出入口淨寬≥80cm 位置：1F、4F、7F及10F無障礙廁所	D28 不銹鋼防火維修門(120x120) 一小時防火時效 遮煙性能 不銹鋼平頭門鎖 不銹鋼凹槽把手 不銹鋼旗型鉸鏈3 1/2" t=3mm 位置：B1-R1F弱電管道間	D29 不銹鋼防火維修門(80x120) 一小時防火時效 遮煙性能 不銹鋼平頭門鎖 不銹鋼凹槽把手 不銹鋼旗型鉸鏈3 1/2" t=3mm 位置：B1-R1F給排水管道間		

張 號 SHEET NO.	
工程名稱 PROJECT NAME	樂迦再生科技股份有限公司 竹北生醫園區廠房新建工程
圖 名 INDEX	門窗詳圖(一)
彭 定 吉 建築師事務所 T. C. PENG ARCHITECT & ASSOCIATES 新竹市東大路三段453號 TEL: 5364542 FAX: 5362681 本圖說應配合其它施工說明及契約條件共為工程契約之一部份，有未一致之處，營造廠應遵從較嚴格規定或依建築師會同業主指定辦理，如有未盡事宜或未理解圖說之情形，營造廠應先徵詢建築師再行施工，施工時應注意所持用圖說應為最新修正之資料而據以施工，施工前所有尺寸應做現場核對。	
圖 號 DRAWING NO.	張 號 SHEET NO.
A6-1	
繪 圖 DRAWN BY	
設 計 DESIGNED BY	
建築師 ARCHITECT	
日 期 DATE	111.08
比 例 SCALE	A1 S: 1/50 A3 S: 1/100
修 正 REVISION	
NO. DATE REVISION	
△	
△	
△	
業務號 JOB NO.	
簽	
證	