

回填土或路面
 包覆長纖不織布
 填清碎石 $0.5'' < \phi < 1''$
 透水管
 底層壓實

40 45

2	高腳落水頭裝設詳圖 單位:cm
---	--------------------

25

24.6

鑄面或沃土完成面 +50

陰井蓋

蓋體有PP及鑄鐵可選

PP陰井本體, 25*25*25cm

透水網管

PCV管銜接載水溝

35

35

蓄水孔

母接頭

公接頭

鋪設時，公接頭與母接頭須確實搭接

填輕質沃土
長纖透水不織布 $t=0.42\text{mm}$
排水板
防水層，屬建築工程
RC樓板，屬建築工程

Diagram illustrating the floor water head (地板落水頭) and the floor slope (洩水坡度) greater than 1%.

PVC排水管

接鄰近排水設施

無障礙防滑溝蓋板及框座

90

62.4*61.8

15

65

15

pav GL

#3 鋼筋 @15cm

#4 鋼筋 @15cm

銜接排水管

清碎石基礎

210KG/CM²PC

140KG/CM²PC

排卵石

底層壓實

170

120

20

15

10

5

22.5

45

22.5

5

100

30

15

15

無障礙防滑溝蓋板及框座

61.8

62.4

規格	型號	溝孔(mm)	水溝蓋製造規格(mm)		框座框座規格(mm)		防溢 系列	備註
			WxL	排水孔數	H	D1XD2		
□	LM-50	540x540	600x600	3x19	35	624x618	40x40x4	2支



振凱

L3-6