

圖例	說明	圖號
	不鏽鋼扶手	A9-12
	B型不鏽鋼欄杆	A9-13
	C型不鏽鋼欄杆(階梯段)	A9-14
	G型玻璃欄杆	A9-15
	截水溝	A9-11
	刮泥墊	A9-24
	廁所隔欄	A9-18
	木作櫃	A9-16~17
	磨石子窗台	A9-23
	防潮混凝土版	A8-22
	不鏽鋼落水管	-
	洩水方向	-
	R/C包鋼柱, H=依圖上標示	-

1. 結構柱/混凝土牆位於轉角處，有撞傷之虞，澆置時預留 $3\text{cm} \times 3\text{cm}$ 導角，混作之裝修依此導角 $R=3\text{cm}$ 。

2. 有其它導圓角之狀況，請依局部圖平面圖為準，施作前請至監造單位確認後施作。
3. 如遇到人造石枱面、轉碟、木作櫃、水泥板隔間狀況，澆置時不須導角，混作裝修亦不需導圓角，施作前請至監造單位確認後施作。
4. 磨石子面台遇轉角處，有撞傷之虞，平面圖 $R=15\text{cm}$ 之圓角。
5. 一般 R 牆緣有特別標示外，牆厚為 20cm 。

